

卓上型洗浄機 US100シリーズ



機能的なデザインを具現化したシリーズ(理化学分野などに向いています)

電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。

マイコン制御により、常温～50℃の範囲で任意に温度設定できます。

排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水できます。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

型 式	US-101	US-102	US-103	US-104	US-105	US-106	US-107	US-108	US-109
価 格(税抜き)	42,000円	65,000円	85,000円	110,000円	140,000円	175,000円	230,000円	270,000円	310,000円
槽容量	1.6 ℓ	2.6 ℓ	3.8 ℓ	5.8 ℓ	9.2 ℓ	13.0 ℓ	20.4 ℓ	18.0 ℓ	28.2 ℓ
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200
本体寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	230×217×194	319×217×194	381×230×194	381×230×249	381×319×249	407×381×249	584×381×249	407×381×369	584×381×369
本体重量(約)	2.9kg	3.7kg	4.7kg	5.5kg	6.6kg	8.0kg	10.4kg	11.8kg	14.9kg
高周波出力	55w	100w	100w	150w	200w	300w	400w	300w	400w
ヒーター容量	50w	80w	160w	160w	210w	210w	300w	420w	510w
電 源	AC100V 50/60Hz								
発 振	38kHz PZT 自励発振							38kHz BLT 自励発振	
排水方式	—		手動排水バルブ式						
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)								
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)								
材 質	洗浄槽:SUS304 本体:アルミニウム(アクリルコーティング)、ABS樹脂								
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式電源コード								

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

ご用命は、

有限会社 クリエイト 〒 828-0026 福岡県豊前市清水町 119 フリーダイヤル: 0120-332-746 URL : <http://www.choonpa.com/>