

卓上型 超音波洗浄機 カタログ



高品質・低価格の
18種類の豊富なラインナップ！



有限会社 クリエイト
<http://www.choonpa.com>
〒828-0026 福岡県豊前市清水町119
TEL: 0979-82-4812
FAX: 0979-82-4803
E-mail : bantou1907@choonpa.com

※仕様、外観及び価格は改良の為予告なく変更することがあります。

卓上型洗浄機 US100シリーズ



機能的なデザインを具現化したシリーズ(理化学分野など)

電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。

マイコン制御により、常温～50℃の範囲で任意に温度設定できます。

排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水できます。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)

型 式	US-101	US-102	US-103	US-104	US-105	US-106	US-107	US-108	US-109
価 格(税抜き)	42,000円	65,000円	85,000円	110,000円	140,000円	175,000円	230,000円	270,000円	310,000円
槽容量	1.6 ℓ	2.6 ℓ	3.8 ℓ	5.8 ℓ	9.2 ℓ	13.0 ℓ	20.4 ℓ	18.0 ℓ	28.2 ℓ
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×238×150	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200
本体寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	230×217×194	319×217×194	381×230×194	381×230×249	381×319×249	407×381×249	584×381×249	407×381×369	584×381×369
本体重量(約)	2.9kg	3.7kg	4.7kg	5.5kg	6.6kg	8.0kg	10.4kg	11.8kg	14.9kg
高周波出力	55w	100w	100w	150w	200w	300w	400w	300w	400w
ヒーター容量	50w	80w	160w	160w	210w	210w	300w	420w	510w
電 源	AC100V 50/60Hz								
発 振	38kHz PZT 自動発振							38kHz BLT 自動発振	
排水方式	—		手動排水バルブ式						
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)								
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)								
材 質	洗浄槽:SUS304 本体:アルミニウム(アクリルコーティング)、ABS樹脂								
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式電源コード								

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

卓上型洗浄機 US-KSシリーズ



独立BLT振動方式による強力洗浄シリーズ(工業分野など)

発振子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用しています。

本体は洗浄槽、外装ともに耐食性の優れたステンレス製で堅牢型です。

マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されています。

本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護)

型 式	US-1KS	US-2KS	US-3KS	US-5KS	US-10KS	US-13KS	US-20KS	US-18KS	US-30KS
価 格(税抜き)	52,000円	77,000円	98,000円	120,000円	157,000円	198,000円	234,000円	290,000円	330,000円
槽容量	1.6 ℓ	2.6 ℓ	3.8 ℓ	5.8 ℓ	9.2 ℓ	13.0 ℓ	20.4 ℓ	18.0 ℓ	28.2 ℓ
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	152x137x100	237x137x100	299x150x100	299x150x150	299x236x150	325x299x150	502x299x150	325x299x200	502x299x200
本体寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	213x200x240	302x200x240	364x213x240	364x213x290	364x303x290	390x364x290	567x364x290	387x361x352	564x361x352
本体重量(約)	3.6kg	4.9kg	6.1kg	7.1kg	8.9kg	10.8kg	14.8kg	11.5kg	15.5kg
高周波出力	60w	120w	120w	180w	240w	360w	480w	360w	480w
ヒーター容量	50w	80w	160w	160w	210w	210w	300w	420w	510w
電源	AC100V 50/60Hz								
発 振	38kHz BLT 自動発振								
排水方式	—		手動排水バルブ式						
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)								
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)								
材 質	洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂								
付属品	スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード								

※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。

標準装備



US-100シリーズ用フタ
(樹脂製)




US-KSシリーズ用フタ
(ステンレス製)



スノコ
(ステンレス製)



操作パネル



手動排水バルブ

※US-101 US-102及び
US-1KS US-2KSにはありません。

※上記標準装備品のフタは、オプション品との組み合わせによる使用ができない場合があります。

オプション品


オプション品として洗浄バスケット、洗浄カゴ、インサートトレイをご用意いたしました。

様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率の良い洗浄が行なえます。

材質：ステンレス(SUS304)



洗浄バスケット (孔径φ3 mm)




洗浄カゴ (網目10 mm)



インサートトレイ^{※3}

※テーパーになっているトレイのイメージ写真



インサートトレイ^{※3}

※深いトレイのイメージ写真
(108, 18KS, 109, 30KS用)

型式	商品コード	品名	内寸法(mm)	価格(税抜き)
US-101 US-1KS	25-0730	洗浄バスケット	105x95x65	7,200円
	25-0731	洗浄カゴ	100x90x65	6,000円
	25-0732	インサートトレイ	148x134x65 ^{※1}	4,160円
US-102 US-2KS	25-0733	洗浄バスケット	190x95x65	10,800円
	25-0734	洗浄カゴ	190x90x65	7,000円
	25-0735	インサートトレイ	235x135x65 ^{※1}	5,000円
US-103 US-3KS	25-0736	洗浄バスケット	245x110x65	12,400円
	25-0737	洗浄カゴ	245x110x65	8,000円
	25-0738	インサートトレイ	297x149x65 ^{※1}	5,160円
US-104 US-5KS	25-0739	洗浄バスケット	245x110x100	13,200円
	25-0740	洗浄カゴ	245x110x100	9,000円
	25-0741	インサートトレイ	297x149x65 ^{※1}	8,040円
US-105 US-10KS US-205	25-0742	洗浄バスケット	245x190x100	17,520円
	25-0743	洗浄カゴ	245x190x100	10,000円
	25-0744	インサートトレイ	297x236x100 ^{※1}	8,680円
US-106 US-13KS	25-0745	洗浄バスケット	270x250x100	22,200円
	25-0746	洗浄カゴ	270x250x100	12,000円
	25-0747	インサートトレイ	325x298x100 ^{※1}	9,600円
US-107 US-20KS US-207	25-0748	洗浄バスケット	440x250x100	24,360円
	25-0749	洗浄カゴ	440x250x100	20,500円
	25-0750	インサートトレイ	501x298x100 ^{※1}	13,200円
US-108 US-18KS	25-0751	洗浄バスケット	270x250x150	27,400円
	25-0752	洗浄カゴ	270x250x150	15,000円
	25-0753	インサートトレイ	270x260x150 ^{※2}	19,200円
US-109 US-30KS	25-0754	洗浄バスケット	440x250x150	35,000円
	25-0755	洗浄カゴ	440x250x150	23,000円
	25-0756	インサートトレイ	440x260x150 ^{※2}	22,000円

※1：内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので、下部寸法は小さくなります。

※2：角槽タイプです。(プレス成型ではないため、下部寸法も開口部とほぼ同じです。)

※3：インサートトレイには標準装備品のフタがご使用いただけません。